



Atom Maxi F2DB

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Parfaite présentation des aliments surgelés
- Faible consommation énergétique
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Triple vitrage isolant
- Tablettes ajustables derrière chaque porte
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne vertical LED
- Base inox à effet miroir
- Régulation numérique et affichage de la température
- Roulettes
- Existe en positive

Vitrine à froid négatif avec étagères réglables

Avec son excellente capacité de stockage, la gamme Atom Maxi à froid négatif est idéale pour présenter des aliments surgelés dans les supermarchés, les épiceries, les boucheries-charcuteries et les animaleries. Elle est dotée de portes à fermeture automatique et d'un éclairage LED intérieur pour une présentation optimale des produits. Le froid ventilé permet d'avoir recours à des étagères réglables pour pouvoir personnaliser l'armoire et l'adapter à votre offre de produits. La température est facile à régler grâce au thermostat numérique, et l'appareil est doté du dégivrage automatique. La gamme Atom Maxi vous permet de bénéficier d'une vitrine à froid négatif de qualité à prix compétitif.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.39
Plage de température	°C	-18 à -22
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	270 / 240
Volume brut / net	l	1006 / 702

Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Charge max. par tablette	kg/m²	140
Couleur de tablette	Blanc	
Dimensions des tablettes	551 x 470 mm	
Nombre et type de tablettes	10 réglable	
Vitrage de sécurité	Oui	
Roulettes	4 roulettes	
Finition extérieure	Noir RAL9005	
Finition intérieure	Blanc RAL9003	
Éclairage intérieur	LED	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	2 x 80
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Consommation d'énergie	kWh/24h	17.47
Consommation électrique par an	kWh/an	6377
EEl	%	46.3

Puissance

Puissance consommée	W	1205
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	65

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1133 x 580 x 1538
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1253 x 760 x 2003
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1278 x 780 x 2090 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	27



Tablettes ajustables
derrière chaque porte



Régulateur numérique