



FSC 1200 S

Chladiaca skriňa presklené posuv. dvere

Vlastnosti produktu

- samozatváracie posuvné presklené dvere
- svetelný reklamný panel
- vnútorné vertikálne osvetlenie
- nastaviteľné police
- nastaviteľné nožičky
- ventilované chladenie

Chladiaca skriňa dvojdvierová presklená s posuvnými dv

Chladiace skrine FSC sú k dispozícii vo viacerých šírkach as dverami buď krídlovými (označenie H) alebo posuvnými (označenie S). Výrazná svetelná nadstavba v hornej časti chladničky a vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru robí z tejto skrine neprehliadnuteľné chladiace vybavenie pre predajne, markety, čerpacie stanice aj večierky.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	183 / 178
Hrubý / čistý objem	l	967 / 645

Dizajn a materiál

Rozmery spodnej police		1070 x 475
Počet a typ dverí		2 posuvné samozatváracie presklené dvere
Maximálne zaťaženie políc	kg/m²	196
Farba políc		Biela
Rozmer políc		1072 x 470 mm
Počet a typ políc		5 roštové police biele
Tvrdené sklo		Áno
Svetelná nadstavba - typ svetla		LED
Tvar svetelnej nadstavby		Tvar D
Nožičky / nohy		4 nastaviteľné nožičky
Kolieska		4 pojazdové valčeky
Exteriér		Biela RAL 9016
Interiér		Biela lakovaná oceľ
Vnútorné osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	120
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denná spotreba	kWh/24h	8.65
Ročná spotreba	kWh/rok	3157
EEL	%	79

Príkon		
Príkon	W	880
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	48

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1090 x 572 x 1533
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1200 x 740 x 2000
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1250 x 840 x 2100 mm
Prepravný kontejner 40 stop	ks	23



