


VOC100

Refroidisseur de canettes


Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Canopy lumineux LED
- Conçu pour flochage
- 7 pieds coulissants
- Refroidissement ventilé
- Baisse rapide de la température

Poids brut / net	kg	31 / 29
Volume net	l	103
Volume brut	l	110
Volume brut / net	l	110 / 103
Plage de température	°C	+2 à +12
Classe climatique		4
Finition extérieure		Gris RAL9006
Finition intérieure		Acier laqué, LEXAN
Nombre et type de couvercles		-
Pieds		7 pieds coulissants
Roulettes		
Serrure		Non
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		SECOP HMK12AA (R600a)
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	55
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.6
Consommation électrique par an	kWh/an	949
EEL	%	40.6
Puissance		
Puissance consommée	W	160
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	654 x 454 x 978
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	520 x 345 x 570
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 500 x 1150
Charge conteneur 40 pieds	pces	128



Cloison en option



Convient aux graphiques