



SPID200

Serveringsdisk

Produktfunktioner

- Utmärkt produktsynlighed
- Glaskonstruktion som skyddar livsmedel
- Frontglas öppnas framåt vid behov
- Klarar GN1/1-plåt(ar) (medföljer ej)
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Svart utsida
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Invändig LED-lampa

Ventilerad serveringsdisk med gastronorm-dimensioner

Det här är SPID-serveringsdisken – den ultimata kyllosningen för presentation av dina varor. Denna snygga disk har ett effektivt ventilerat kylsystem så att den svala luften cirkulerar jämnt i skåpet. Den är konstruerad för att hålla dina produkter i idealisk temperatur och samtidigt ge enkel åtkomst. Den är både snygg och funktionell och perfekt för smörgåsbutiker, delikatessbutiker och stormarknader som vill visa upp sina varor på ett lockande sätt. Den har en platt glasstruktur för god hygien och frontglaset kan öppnas framåt för enkel rengöring. Serveringsdisken passar för gastronorm-plåtar (ingår ej).

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	1.52
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	275 / 230
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 massiv dörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	
Fötter / ben	6 ställbara fötter
Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Vit RAL9003
Interiörlampa	Ja
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	120
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiförbrukning	kWh/24tim	12.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	4599
Ineffekt	W	1098
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 670 x
Externa mått (BxDxH)	mm	1985 x 960 x 1235
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2125 x 1065 x 1230
40 fot containerlast	delar	22



Avsedd för GN1/1 kantiner, medföljer ej



Termometer