



## CRNF2727

### Cámara de congelación

#### Características del producto

- Plug-in: listo después del montaje
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Kit de alarma como accesorio
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

### Almacenamiento fácil, económico y eficaz en cámara de

Las cámaras de congelación TEFCOLD son una perfecta solución plug-in rápida y fácil de instalar. Estas unidades de congelación vienen completamente premontadas en un panel y no requieren de conocimientos especiales. Los paneles modulares intercambiables incluso permiten un posicionamiento variable tanto de la unidad de congelación como del panel con la puerta. La cámara de congelación se puede usar en restaurantes, establecimientos de delicatessen, cafeterías, etc. Es una manera excelente de crear un espacio de congelación óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Ofrecemos una selección de tamaños que se adaptan a la mayoría de situaciones. Las cámaras están disponibles tanto en versión refrigeración y congelación, así como con la opción de estantes. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara de congelación no es apta para transpalets/carretillas elevadoras). Nuestra gama de cámaras frigoríficas y cámaras de congelación presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente. No apto para uso en exteriores.

#### Medidas y contenido

|                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Volumen interno         | m <sup>3</sup>    | 11.86     |
| Grosor de pared         | mm                | 120       |
| Densidad de aislamiento | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Rango de temperatura    | °C                | -20 a -10 |
| Clase climática         |                   | 5         |
| Peso bruto / neto       | kg                | 835 / 805 |
| Volumen bruto / neto    | l                 |           |

#### Diseño y material

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Número de puertas y tipo    | 1 puerta batiente maciza An:700 Al:1765 |
| Carga máxima sobre el suelo | kg/m <sup>2</sup> 2000                  |
| Acabado exterior            | Blanco                                  |
| Acabado interior            | Blanco                                  |
| Luz interior                | LED                                     |
| Cierre                      | Sí                                      |

#### Refrigeración y funciones

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Tipo de control        | Electrónico              |
| Tipo de refrigeración  | Ventilada                |
| Tipo de descongelación | Automática, gas caliente |
| Refrigerante           | R290                     |
| Carga de refrigerante  | g 200                    |
| Termómetro             | Sí                       |

#### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Consumo de energía       | kWh/24h | 31.78      |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 11598      |
| Potencia de entrada      | W       | 1630       |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 60         |

#### Dimensiones

|                               |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 2460 x 2460 x 1960 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 2700 x 2700 x 2200 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 2800 x 1900 x 2400 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 4                  |



Tirador resistente



Estante como accesorio