



TM45GC

Minibar-kyl med glasdörr

Produktfunktioner

- Kompressordrivet kylsystem
- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Vändbar glasdörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås

Minibar med glasdörr för utmärkt produktpresentation

Denna kompressordrivna minibar med glasdörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer.

Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9–12 och 18–21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid.

Minibaren är utformad för att vara elegant diskret med svart exteriör. Glasdörren ger utmärkt produktpresentation så att gästerna lockas av de goda kalla dryckerna och snacksen.

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+5 till +14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	26 / 24
Brutto-/nettovolym	l	38 / 34

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp	2
Fötter / ben	Ställbara Fötter
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Vit
Interiörlampa	LED
Lås	Ja


Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Statisk
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 26
Termometer	Nej

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	G
Max Ambient	30°C 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim 0.35
Årlig energiförbrukning	kWh/år 128
EEl	% 165
Effekt	
Ineffekt	W 65
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	dB(A) 38

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH)	mm 310 x 300 x 455
Externa mått (BxDxH)	mm 402 x 485 x 565
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 450 x 535 x 620 mm
40 fot containerlast	delar 330



Integrerat handtag



Display med en knapp för varje funktion