



SFI185B HC-CF VS

Ilha de supermercado preto Bitemperatura

Características do produto

- Comutação fácil entre frigorífico e congelador
- Compressor inverter para economia energia
- Excelente visibilidade do produto
- Tampas curvas deslizantes
- Ideal em combinação com o nosso MTF de gama alta
- Fundo falso regulável
- Luz interior LED
- Para-choques
- Kit união para criação de ilhas, disponível como opção

Unidade de cabeceira de supermercado preta para cria

Esta unidade de cabeçalho é perfeita para a criação de ilhas de exposição em supermercados, mercearias, lojas de alimentos para animais, etc. As tampas de vidro deslizantes curvas oferecem uma visibilidade total dos produtos contidos no interior. A iluminação interior LED de baixo consumo de energia na parede traseira do congelador ilumina os produtos.


O compressor de velocidade variável garante que a unidade regula a temperatura apenas quando necessário. Desta forma, obtém-se uma eficiência energética aproximadamente 20% superior em comparação com o mesmo modelo sem compressor de velocidade variável, tornando o seu funcionamento mais económico.

A gama SFI também está disponível como opção de congelador, bem como em várias cores. Contacte a nossa equipa comercial para mais informações.

Medidas e conteúdo		
Exposición total	m²	1.25
Gama de temperaturas	°C	-24 a -18 / -1 a +8
Classe climática		3
Volume líquido	l	500
Volume bruto	l	786
Volume bruto / líquido	l	786 / 500
Peso bruto / líquido	kg	165 / 150
Design e Material		
Vidro de segurança		Sim
Número e tipo da tampa	2 tampas deslizantes em vidro curvo	
Número da tampa		2
Sistema divisor		Sim
Número de divisores	pçs	4
Pés / Pernas		6 pés reguláveis
Luz interior		LED horizontal
Acabamento exterior		Preto
Acabamento interior		Aço pintado de branco
Funções e refrigeração		
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Estático
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sim
Potência e consumo		
Classe de energia		C
Ambiente máximo		+25°C, 60% RH
Consumo anual de energia	kWh/ano	1573.15
Consumo de energia	kWh/24h	4.31
EEL	%	23.2
Dimensões		
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1856 x 858 x 832
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1720 x 720 x 627
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1920 x 915 x 920
Carga de contentor de 40 pés	pçs	26



Controlo digital



Fundo falso regulável