



180 145 155 110

## SCL-2GMU+

Chladicí zadní pult

### Vlastnosti produktu

- mnoho možností úpravy
- odnímatelná chladičá jednotka na jednoduchú údržbu
- rychlé snížení teploty
- nastavitelné police
- farebné LED osvetlenie s diaľkovým ovládaním
- vonkajší/vnútorný povrch z plechu
- digitálny termostat a teplotný displej
- ventilované chlazení
- voliteľný zámok

Špičkový zadní pult s barevným osvětlením LED

### Parametry a obsah

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +10   |
| Klimatická třída    |    | 4           |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 83,5 / 75,5 |
| Hrubý / čistý objem | l  | 138 / 124   |

### Design a materiál

|                          |       |                            |
|--------------------------|-------|----------------------------|
| Počet a typ dveří        |       | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří    |       | Ano                        |
| Počet a typ polic        |       | 2 nastavitelné             |
| Barva polic              |       |                            |
| Rozměr polic             |       | 370 x 428 mm               |
| Maximální zatížení polic | kg/m² | 180                        |
| Nožky / nohy             |       | Nastavitelné nožky         |
| Exteriér                 |       |                            |
| Interiér                 |       |                            |
| Vnitřní osvětlení        |       | LED                        |
| Zámek                    |       | Ano                        |

### Chlazení a funkce

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické |
| Typ chlazení      |   | Ventilované  |
| Typ odtávání      |   | Automatické  |
| Typ chladiva      |   | R290         |
| Množství chladiva | g | 80           |
| Termometr         |   | Ano          |

### Výkon a spotřeba

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| Příkon             | W     | 200        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz  | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A) | 41         |

### Rozměry

|                             |    |                 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 395 x 470 x 735 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 770 x 560 x 820 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 825 x 610 x 970 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 112             |



S proskleným zadním pultem SCL Combi-Line můžete prezentovat svůj sortiment produktů a zároveň ve svém baru vytvořit požadovanou atmosféru. Je vybaven pokročilým barevným osvětlením LED a pomocí přiloženého dálkového ovladače si můžete snadno přizpůsobit barvu i sklon. Ať už chcete zářivě fialovou, uklidňující zelenou, tmavě modrou, nebo energickou červenou, můžete osvětlení přizpůsobit jedinečné atmosféře prostředí svého baru.

SCL Combi-Line představuje nový standard, pokud jde o profesionální chlazení lahví. Nejenže získáte naprosto nádherný design, pečlivě a promyšleně byl zvolen také každý detail. Vnější povrch desky s povrchovou úpravou je odolný proti poškrábání a otiskům prstů, což zaručuje dokonalý vzhled i v rušném prostředí, a nastavitelné police na desky umožňují snadné ukládání lahví všech typů.

Co však SCL skutečně odlišuje od ostatních zadních pultů, je odnímatelná chladicí jednotka. To znamená, že ve vzácném případě poruchy lze servis provést rychle, a pokud máte v zásobě záložní chladicí jednotku, nikdy nedojde k výpadku delšímu než několik minut. To je v případě rušných barů nedocenitelné.

Řada SCL-GMU+ se standardně dodává se skleněnými dveřmi, ale skříň si můžete přizpůsobit svým potřebám. Vyberte si z různých čelních ploch a chladicích modulů a sestavte si dokonalou barovou sestavu pro svůj podnik. Jediným omezením je, že chladicí jednotka musí být vždy umístěna na pravé straně skříně – ostatní je zcela na vás.

**Zásuvky:**

Vyberte si část se dvěma stejně velkými zásuvkami (s pevnou nebo skleněnou přední částí), dvě zásuvky různé výšky, tři stejně velké zásuvky (s pevnou nebo skleněnou přední částí) nebo část s držákem na láhve v horní části a zásuvkou pod ním. Všechny zásuvky jsou plně výsuvné a v kombinaci s touto řadou jsou osvětleny barevným LED osvětlením.

**Plné dveře:**

Máte možnost postavit sekci s plnými dveřmi. Pokud hledáte verzi s plnými dveřmi, podívejte se na řadu SCL-MU+.

**Neutrální sekce:**

Neutrální nebo nechlazené sekce lze umístit na levou stranu skříně, což umožňuje profesionální a efektivní zakončení každé barové sekce.

**Moduly chladicí jednotky:**

Řada SCL-GMU+ se standardně dodává se strojovou chladicí jednotkou, ale nabízíme také dvě možnosti vzdáleného chlazení: VS (viz řada SCL-GVS) a glykol (viz řada SCL-GGlycol+).