



BLC5

Arrefecedor / Congelador GN1/1

Características do produto

- Prateleiras reguláveis (um nível)
- Aço inoxidável
- Sonda de núcleo incluída
- Termostato programável
- 4 programas predefinidos
- Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm
- Porta reversível com fecho automático
- Pés reguláveis


Refrigerador e congelador (compatível com os tabuleiros)

A nossa gama de refrigeradores rápidos é perfeita para a refrigeração ou congelação rápida de alimentos quentes acabados de sair do forno ou do fogão, conservando-os assim em segurança.

Os modelos de blast chiller / congelador da gama BLC dispõem de 5 programas pré-definidos que garantem a facilidade de utilização do aparelho. Os programas primários também foram pré-definidos para manter a temperatura final constante até que o armário seja aberto e o programa seja desligado. Este método garante a qualidade e a conservação segura dos alimentos, assegurando assim o seu perfeito estado de conservação e posterior consumo.

A capacidade de refrigeração mede-se de +70 a +3 °C em 90 minutos - A capacidade de congelação mede-se de +70 a -18 °C em 240 minutos. A capacidade exacta em kg de cada modelo pode ser consultada nas especificações técnicas.

Peso bruto / líquido	kg	125 / 120
Volume líquido	l	100
Volume bruto	l	111
Volume bruto / líquido	l	111 / 100
Capacidade das panelas GN	pçs	5
Capacidade de arrefecimento	kg	18
Capacidade de congelação	kg	14
Gama de temperaturas	°C	-18 a +70 / +3 a +70
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número e tipo de porta		1 porta de batente maciça com fecho automático
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Tipo de controlador		Programável
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Tipo de compressor		
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	130
Potência de entrada	W	800
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	49
Dimensão externa (LxPxX)	mm	800 x 815 x 1005
Dimensão interna (LxPxX)	mm	660 x 420 x 400
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	900 x 920 x 1200
Carga de contentor de 40 pés	pçs	52



Sonda de núcleo incluída



Termóstato pré-programado