



CRU1520P w/o Panel

Chladiaca bloková jednotka (15,1- 20 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladiaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele
- vhodné pre panely s hrúbkou 80 – 150 mm

Chladiaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o

Chladiaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	15,1 - 20
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	0 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	110 / 100
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútorné osvetlenie	LED

Chladienie a funkcie


Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	200
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	25.92
Ročná spotreba	kWh/rok	9461
Príkon	W	960
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 960 x 880
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	790 x 1150 x 1170
Prepravný kontejner 40 stop	ks	60



Monobloková zadná strana – bez pripojenia k panelu