



NIC301SC

Congelador para helados

Características del producto

- Incluye juego completo de cestos
- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Elegante congelador horizontal con tapas correderas de

El NIC-SC es un compacto congelador horizontal de exposición con un diseño elegante. Cuenta con esquinas y bordes redondeados y tapas deslizantes de cristal planas.

Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Gracias a sus múltiples opciones de tamaño, este modelo se adapta a la perfección a tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y también a grandes establecimientos, gasolineras, supermercados, etc.

Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente y pueden personalizarse con la marca de la empresa para mejorar la presentación del contenido del armario.

Es ideal para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. La temperatura puede mantenerse en torno a -14 °C para el helado o a -21 °C para otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de descongelación para limpiar la unidad.

| Medidas y contenido | | |
|-------------------------------|---------|--|
| Rango de temperatura | °C | -24 a -14 |
| Clase climática | | 5 |
| Peso bruto / neto | kg | 70 / 62 |
| Volumen bruto / neto | l | 288 / 218 |
| Diseño y material | | |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Número y tipo de tapas | | 2 tapas deslizantes planas de cristal templado |
| Número de cestos y tipo | | 4 Cestas de rejilla, blanco |
| Máxima N° cubetas | pcs | 4 |
| Ruedas giratorias | | 4 ruedas, 2 con freno |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Acero pintado blanco |
| Cierre | | Sí |
| Refrigeración y funciones | | |
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 85 |
| Termómetro | | Sí |
| Potencia y consumo | | |
| Clase energética | | D |
| Max Ambient | | 40°C at 40% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.52 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 555 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 141 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| Dimensiones | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 890 x 510 x 576 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1030 x 650 x 885 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1100 x 765 x 940 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 64 |



Interior con recubrimiento blanco



Panel de visualización iluminado opcional (accesorio)