



## UFSC371G Black

Congelador de exposición color negro

### Características del producto

- Interior y exterior negro
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas regulables
- Desagüe de agua de descongelación

Congelador de exposición con una puerta de cristal cale

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resalta tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

### Medidas y contenido

Exposición total	m²	0.74
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen bruto / neto	l	300 / 270

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	6 estantes fijos de congelación	
Color de estante		Cromo
Medidas de estante	470 x 413 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro
Luz interior		LED
Cierre		Sí

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Manual	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí

### Potencia y consumo

Clase energética	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	8.27
Consumo de energía anual	kWh/año	3017
Potencia		
Potencia de entrada	W	350
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1545
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre