



RTC880X1

Refrigerador para carro com entrada dupla

Características do produto

- Exterior e interior em aço inoxidável
- Acesso frontal e traseiro
- Adequado para carrinhos com 20 tabuleiros (não incluídos)
- Arrefecimento forçado
- Controlo digital e visor de temperatura
- Descongelação automática
- Classe climática 5 para um elevado desempenho em ambientes quentes


Refrigerador de carros com entrada dupla para cozinha

O refrigerador para carrinhos com entrada dupla TEFCOLD RTC foi concebido a pensar na eficiência e conveniência. Esta solução de refrigeração ventilada fabricada em aço inoxidável SS304 durável foi concebida para manter as suas refeições e pratos preparados frescos e prontos a servir. Este modelo, que é ideal para locais de eventos, áreas com buffet, padarias e cantinas, tem capacidade para 1 carrinho com 20 tabuleiros GN2/1 ou 1 carrinho com 20 tabuleiros de 600 x 400 mm ou 2 carrinhos com 20 tabuleiros GN1/1 (vendidos em separado). As portas de ambos os lados do refrigerador permitem um acesso fácil, por exemplo, entre a cozinha e a área de serviço. Melhore a sua operação de hotelaria, restauração e cafetaria (HORECA) com o refrigerador para carrinhos com entrada dupla TEFCOLD RTC, o derradeiro refrigerador para carrinhos para cozinhas profissionais.

Peso bruto / líquido	kg	205 / 168
Volume líquido	l	416
Volume bruto	l	1089
Volume bruto / líquido	l	1089 / 416
Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		5
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número de porta		2
Número e tipo de porta		2 porta sólida com dobradiças
Porta reversível		Não
Número e tipo de estantes		-
Fechadura		Sim
Luz interior		Não
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	105
Consumo anual de energia	kWh/ano	1679
Consumo de energia	kWh/24h	4.6
Potência de entrada	W	330
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	52
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	880 x 1082 x 2202
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	720 x 906 x 1810
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	905 x 1120 x 2350
Carga de contentor de 40 pés	pçs	24



Controlo digital



Fechadura