



VK38-120

Vitrine réfrigérée GN1/3

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables
- Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)

VITRINE REFRIGEREE 1/3 A POSER VITREE 3 X GN1/3 + 1

Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	4
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut	l	40
Volume net	l	40
Volume brut / net	l	40 / 40

Design et matériaux

Vitrage de sécurité	Oui
Écran anti-projection	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	SS304
Finition intérieure	SS304

Froid et fonctions

Type de compresseur	HDL100A	
Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Statique	
Type de dégivrage	Manuel	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	40
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	4.32
Consommation d'énergie	kWh/h	0.18
Consommation électrique par an	kWh/an	1577
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	845 x 305 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1200 x 395 x 425
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1280 x 440 x 310 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)