



CRU3050N w/o Panel

Negatieve monoblok 5m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m ³	3 - 5
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	90 / 80

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g150
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8208
Energieverbruik	kWh/24h	22.49
Input vermogen	W	1590
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar