



IC503SD

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercles plats coulissants pleins
- Paniers inclus
- Rangement sous les paniers
- Refroidissement statique
- Affichage digital de la température
- Roulettes, dont 2 verrouillables
- Drain d'eau de dégivrage

Congélateur coffre avec couvercles coulissants

Profitez d'un stockage fiable des produits surgelés avec ce congélateur coffre polyvalent à couvercles coulissants pleins, idéal pour les glaces comme pour de nombreux autres produits surgelés.

Les couvercles coulissants pratiques permettent un accès rapide et facile au contenu sans nécessiter d'espace supplémentaire à l'ouverture, ce qui en fait une solution pratique pour les environnements professionnels très actifs. Adapté à une grande variété de produits surgelés, ce congélateur offre une grande flexibilité d'utilisation.

Son extérieur sobre et épuré offre un large espace de personnalisation, pour intégrer facilement le congélateur à votre magasin, kiosque, café ou concept de restauration.

Une solution pratique et flexible pour les professionnels qui recherchent un stockage fiable, un accès facile et de nombreuses possibilités de personnalisation.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	101 / 85
Volume net	l	425
Volume brut	l	476
Volume brut / net	l	476 / 425
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		7

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc RAL9010
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants pleins
Nombre et type de paniers		Panier métallique
Nbre de paniers max.	pces	6
Pieds		
Roulettes		Roulettes
Serrure		Non
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions


Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	75
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.705
Consommation d'énergie	kWh/h	0.071042
Consommation électrique par an	kWh/an	622.33
EEL	%	28.5
Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1554 x 635 x 892
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1430 x 510 x 715
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1640 x 750 x 960
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Paniers



Roulettes avec et sans frein