



FSC891S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Refrigeración forzada
- Pantalla digital de temperatura
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	166 / 153
Volumen bruto / neto	l	707 / 462

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 cristal de cierre automático deslizante
Cristal de seguridad	Sí
Puerta reversible	No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	794 x 470 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
	196
Tipo de carcasa	Forma en D
Luz de la carcasa	LED blanco frío
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedecillas
Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
	115
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	D
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
	3.32
Consumo de energía anual	kWh/año
	1212
Potencia	
Potencia de entrada	W
	410
Tensión / Frecuencia	V/Hz
	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)
	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	810 x 561 x 1556
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	890 x 740 x 1990
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	950 x 840 x 2160
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Carcasa iluminada



Puertas deslizantes