



CR 210x300x220 WD

Kylrumspaneler 80 mm

Produktfunktioner

- 850 mm bred dörr
- Endast paneler – utan kyllenheter
- Låsande anslutningssystem
- 80 mm panelisolering
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Dörrposition fast
- Halksäker botten i rostfritt stål SS304
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

80 mm kylrumspaneler med 850 mm bred dörr

TEFCOLDS kylrumspaneler är snabba att montera med ett enkelt låssystem. Denna modell har en dörr som är 850 mm bred så att en Europapall enkelt kommer in. Kylrum är en effektiv och prisvärd lösning för förvaring av stora mängder kylvaror och de används ofta i restauranger, delikatessbutiker, kaféer och i lagerutrymmena i affärer och stormarknader. Vårt utbud av kylrumspaneler är försedda med en effektiv isolering av polyuretan. Kombinera panelerna med en av våra energieffektiva kyllenheter monoblock för hög kylförmåga och låg energiförbrukning. Som tillbehör finns en ramp för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (rummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vi tillhandahåller även satser för hyllsektionssystem så att du kan optimera förvaringsutrymmet. Vi tillhandahåller även kylrumspaneler med en bred dörr (se WD-modellerna). Panelerna bör inte användas utomhus.

Mått och innehåll

Intern volym	m ³	11.24
Vägg tjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m ³	42
Brutto- / nettovikt	kg	465 / 445
Brutto-/nettovolym	l	

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn	
Maxlast på golvet	kg/m ²	1500
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

	51052
--	-------

Ström och förbrukning

	51052
--	-------

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1080
40 fot containerlast	delar	12



Kraftigt handtag



Låssystem