




EIB-D1020-B1

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- teplotní třída 3M1/3L1
- prosklené bočnice pro lepší prezentaci produktů
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení
- posuvná prosklená víka
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- lišty proti nárazu z nerezové oceli ze všech stran
- cenovkové lišty součástí
- kolečka, 2 s brzdou

Chladicí/mrazicí vitrína samoobslužná, černá

Tato chladicí/mrazicí samoobslužná vitrína EIB od společnosti TEFCOLD nabízí flexibilní řešení pro maloobchodní prostory. Díky svým všestranným chladicím a mrazicím kapacitám, velkému výstavnímu prostoru a atraktivnímu provedení je tato jednotka ideální pro podporu impulzivních nákupů. Bez námahy můžete podle potřeby přepínat mezi režimy chlazení a mrazení. Spadá do teplotní třídy 3M1/3L1, která je ideální pro maloobchodní prostory. EIB je vybaven digitálním regulátorem s rozhraním Bluetooth pro pohodlné sledování a export dat HACCP. Stačí si stáhnout aplikaci do telefonu a připojit jej k jednotce. Vnitřní osvětlení LED v kombinaci se čtyřmi prosklenými bočnicemi a posuvnými víky nabízí vynikající viditelnost výrobků a vybízí zákazníky k nákupu. Kolečka s brzdami zajišťují mobilitu a umožňují strategické umístění vitríny. Tento samoobslužná vitrína pro impulzivní prodej je k dispozici v několika velikostech a představuje dokonalý doplněk do jakéhokoli maloobchodního prostředí.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	415 / 380
Hrubý / čistý objem	l	640 / 427
Výstavní plocha	m²	2.93
Teplotní rozsah	°C	-18 až +5

Klimatická třída	3
------------------	---

Design a materiál

Exteriér	Černá RAL 9005
Interiér	Černá RAL9005
Number of lids	2
Počet a typ vík	2 rovné posuvné prosklené víko

Tvrzené sklo	Ano
Kolečka	Kolečka
Vnitřní osvětlení	LED horizontální

Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g150
Termometr	Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		C
Max. podmínky okolí		+25°C, 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	12.14
Roční spotřeba	kWh/rok	4431.1
EEL	%	32.29
Příkon	W	1649
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	54

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2012 x 1010 x 975
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1860 x 790 x 300
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2070 x 1070 x 1155
Převážný kontejner 40 stop	ks	22



Pevné madlo



Digitální řídicí jednotka