



DB301S-3

Minibar presklené posuvné dvere, čierna

Vlastnosti produktu

- približne o 56 % energeticky účinnejší ako predchádzajúci rad DB
- dvojité izolačné tvrdené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chladenie pre rýchle a rovnomerné zníženie teploty
- elektronický termostat s ľahkým prístupom
- nastaviteľné police
- vnútorné LED osvetlenie

Energeticky účinný minibar

Nový rad minibarov DB je vysoko energeticky účinný a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi rovnakého radu spotrebuje v priemere o 56 % menej energie. Tento minibar je vybavený ventilovaným chladením na rýchle dosiahnutie požadovanej teploty, aby ste mohli uspokojiť dopyt zákazníkov po studených nápojoch. Teplotu možno jednoducho upraviť pomocou elektronického termostatu.

Minibar má samozatváracie posuvné dvere s dvojítm tvrdeným sklom, ktoré zaisťujú peknú prezentáciu výrobkov. Nastaviteľné drôtené police majú biely plastový povlak na jednoduchú údržbu. Minibar je ideálny do rušného barového prostredia a vďaka čiernemu exteriéru a hliníkovému interiéru v štukovom prevedení pôsobí moderne. Skvelá voľba pre každý bar.

Rad DB je k dispozícii aj vo variante s krídlými dverami.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m ²	0.72
Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	95 / 88
Hrubý / čistý objem	l	300 / 278

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí	3 posuvné presklené dvere	
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	196
Farba políc	Biela	
Rozmer políc	395x320 mm / 432x320mm	
Počet a typ políc	6 roštové police biele	
Tvrdené sklo	Áno	
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Čierna	
Interiér	Stláčaný hliník	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Áno	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrzovania	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množstvo chladiva	g	90
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba


Supermarketová vitrína		
VC4		
Energetická trieda	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	1.74
Ročná spotreba	kWh/rok	635
EEl	%	12
Príkon		
Príkon	W	125
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	44

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1265 x 418 x 720
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1350 x 526 x 870
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1435 x 575 x 940 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	64



Ochranný kryt na termostat



Zarážka dverí pre bezpečnú nákladku

Hrubá / čistá váha	kg	/
Hrubý / čistý objem	l	
Počet a typ dverí		
Počet a typ políc		
Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	x x
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	x x



Vlastnosti produktu

