



SKB-3.1

Refroidisseur de fût haut de gamme

Caractéristiques du produit

- Compatible avec tous les types de fûts
- Groupe compresseur vendu séparément
- Prédécoupes pour groupe compresseur
- Conception modulaire, panneaux en kit
- Finition intérieure/extérieure Skinplate
- Base renforcée
- Pieds ajustables (par l'intérieur de l'armoire)

Chambre froide haut de gamme pour fûts

Pour garder vos fûts au frais et à portée de main, la gamme SKB de Serrco constitue un choix malin et sans compromis. Le réfrigérateur à fûts SKB est fabriqué à partir de panneaux, exactement comme une chambre froide. Il est livré en kit, ce qui facilite l'installation dans un espace relativement exigu comme une cave.

Le réfrigérateur à fûts SKB est compatible avec les fûts de 20L, 30L, 50L et les caisses. La recherche d'efficacité transparaît jusque dans les moindres détails, comme la plaque de sol renforcée et les grandes portes facilitant l'entrée et la sortie des fûts.

Le groupe de réfrigération est vendu séparément, prêt à brancher. Vous pouvez choisir d'installer le groupe de réfrigération sur le dessus (SKB-MU) ou sur le côté droit (SKB-MU 50 R), suivant la configuration des lieux. Dans les deux cas, il s'agit d'un système de réfrigération basse consommation à froid ventilé, avec un thermostat électronique et une fonction de dégivrage automatique pour une utilisation sans souci.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	129 / 113
Fût 20 l	pcs	12
Fût 30 l	pcs	6
Fût 50 l	pcs	3
Volume net	l	829
Volume brut	l	849
Volume brut / net	l	849 / 829

Design et matériaux

Finition extérieure	Anthracite RAL 7021
Finition intérieure	Argent
Nombre de porte	2
Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières
Porte réversible	Non
Pieds	Pieds Ajustables
Serrure	Non
Éclairage intérieur	Non

Froid et fonctions

69272

Puissance et consommation


Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1465 x 710 x 1080
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1385 x 628 x 950
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	410 x 1490 x 1050
Charge conteneur 40 pieds	pcs	64



Poignée intégrée



Prédécoupes pour groupe compresseur