



MDCA 1250 HB

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- teplotní třída 3M1
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Energeticky úsporná přístěnná vitrína

Řada přístěnných vitrín MDCA je určena pro maloobchodní prodejny. Je vybavena všemi funkcemi, které byste očekávali - a mnoha dalšími.

Má teplotní třídu 3M1, takže je ideální pro vystavování čehokoli od zeleniny po mléčné výrobky i balené čerstvé maso. A přitom stále nabízí nízkou spotřebu energie, čímž udržuje provozní náklady na minimu. Ale jednou z funkcí, díky níž toto zařízení skutečně vyniká, je ovládání Bluetooth. Ovladač Bluetooth umožňuje snadné sledování a export dat pro účely HACCP prostřednictvím aplikace. Umožňuje také ovládat osvětlení uvnitř vitríny.

Police jsou hluboké 400 mm, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Spodní výstavní plochu lze zvednout pro snadnou údržbu. Výstavní plocha má hloubku 450 mm, do které se vejdou standardní přepravky na zeleninu E2, což umožňuje snadné ukládání výrobků.

Parametry a obsah		
Hustota izolace	kg/m ³	40
Výstavní plocha	m ²	1.7
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	370 / 335
Hrubý / čistý objem	l	1049 / 740

Design a materiál

Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Maximální zatížení polic	kg/m ²	120
Barva polic		Černá
Rozměr polic		1250x400
Počet a typ polic		5 černé plechové
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005
Vnitřní osvětlení		Ano
Zámek		Ne

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilované
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	5.11
Roční spotřeba	kWh/rok	1865
EEl	%	16.4
Příkon	W	807
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 565 x 1512
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 805 x 2095
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1400 x 900 x 2400 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	21



Pevné rukojeti