



FSC1000H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	175 / 162
Volumen bruto / neto	l	796 / 524

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Puerta reversible	No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	870 x 540 mm
Medidas de estante de fondo	870 x 475
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
Tipo de carcasa	Forma en D
Luz de la carcasa	LED
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedecillas
Acabado exterior	Blanco RAL9016
Acabado interior	Acero pintado blanco
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	F
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h

Consumo de energía anual	kWh/año
--------------------------	---------

Potencia	
----------	--

Potencia de entrada	W
---------------------	---

Tensión / Frecuencia	V/Hz
----------------------	------

Nivel de ruido	dB(A)
----------------	-------

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	890 x 670 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1000 x 790 x 2000
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1080 x 840 x 2100

Carga contenedor 40ft	pcs	26
-----------------------	-----	----



Tiradores resistentes



Luz vertical interna