



## BC60 MC

### Mjölkkyll

#### Produktfunktioner

- Idealisk som mjölkkyll för kaffemaskiner
- Bordskyl med hål, bussningar och pluggar
- 6 hål – 2 ovanpå, 2 på varje sida
- Glasdörr med gångjärn
- Ställbara fötter
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa
- Serveringsrör ingår ej

### Mjölkkyll för kaffemaskiner

Den är ett idealiskt komplement för alla kaffemaskiner som behöver färsk och kyld mjölk. Med sex hål, stängda bussningar och pluggar på båda sidor av skåpet och ovanpå för maximal flexibilitet kommer du enkelt åt mjölken så att produktionen går enkelt och bekvämt. Kylen är försedd med modern LED-belysning och justerbara fötter.

#### Mått och innehåll

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| Brutto- / nettovikt    | kg | 32 / 29     |
| Nettovolym             | l  | 58          |
| Bruttovolym            | l  | 67          |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 67 / 58     |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 0.187       |
| Temperaturintervall    | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass            |    | 4           |

#### Design och material

|                      |                                          |  |
|----------------------|------------------------------------------|--|
| Utvändig finish      | Svart                                    |  |
| Invändig finish      | Lackerad aluminium, svart                |  |
| Antal dörrar         | 1                                        |  |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 självstängande glasdörrar med gångjärn |  |

|                      |                    |     |
|----------------------|--------------------|-----|
| Vändbar dörr         | Nej                |     |
| Antal hyllor         | delar              | 3   |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 svarta näthyllor |     |
| Hyllfärg             | Svart              |     |
| Hyllmått             | 340 x 270 / 205 mm |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m²              | 196 |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter |     |
| Lås                  | Ja                 |     |
| Härdat glas          | Ja                 |     |
| Interiörlampa        | LED                |     |

#### Kylning och funktioner

|                     |                 |    |
|---------------------|-----------------|----|
| Typ av regulator    | Mekanisk        |    |
| Typ av kylning      | Fläktassisterad |    |
| Typ av avfrostning  | Automatisk      |    |
| Köldmedium          | R600a           |    |
| Laddning köldmedium | g               | 24 |
| Termometer          | Nej             |    |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             | C         |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 0.56       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 204        |
| EEl                     | %         | 22         |
| Effekt                  |           |            |
| Ineffekt                | W         | 70         |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 44         |

#### Dimensioner

|                          |       |                 |
|--------------------------|-------|-----------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 432 x 533 x 668 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 356 x 311 x 557 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 480 x 550 x 700 |
| 40 fot containerlast     | delar | 288             |



6 förbörtrade ventiler för  
mjölkslangar



Ställbara hyllor