



## UR550S

### Förvaringskyl

#### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Integrerat handtag
- Vändbar massiv dörr
- Elektronisk termostat
- Fläktassisterad kylning
- Ställbara hyllor
- Lås
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital regulator och temperaturdisplay

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 97 / 90     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 461 / 420   |

#### Design och material

|                      |                            |     |
|----------------------|----------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |     |
| Hyllnummer & hylltyp | 4 vita näthyllor           |     |
| Hyllfärg             | Vit                        |     |
| Hyllmått             | GN2/1                      |     |
| Mått på nedre hyllan | 650 x 305                  |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup>          | 110 |
| Fötter / ben         | 2 ställbara fötter         |     |
| Styrhjul             | 2 rullande styrhjul        |     |
| Utvändig finish      | SS430                      |     |
| Invändig finish      | Vit ABS                    |     |
| Interiörlampa        | Nej                        |     |
| Lås                  | Ja                         |     |

#### Kylning och funktioner

|                     |                 |    |
|---------------------|-----------------|----|
| Typ av regulator    | Elektronisk     |    |
| Typ av kylning      | Fläktassisterad |    |
| Typ av avfrostning  | Automatisk      |    |
| Köldmedium          | R600a           |    |
| Laddning köldmedium | g               | 95 |
| Termometer          | Ja              |    |

#### Ström och förbrukning

|                         |                |            |
|-------------------------|----------------|------------|
| Energiklassificering    | C              |            |
| Max Ambient             | 30°C at 55% RH |            |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim      | 1.71       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år         | 624        |
| Ineffekt                | W              | 130        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz           | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)          | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 667 x 570 x 1485 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 777 x 715 x 1720 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 850 x 770 x 1890 |
| 40 fot containerlast     | delar | 42               |



Elektronisk termostat



Kraftiga hjul som tillval