



SUPER CAPRI 18

Distributor kopečkové zmrzliny

Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- dvojité proudění vzduchu pro rovnoměrné chlazení
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- nakloněná výstavní plocha (11°) pro lepší viditelnost
- vhodné pro 5l vaničky na zmrzlinu (nejsou součástí)
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- výklopné sklo pro snadné čištění
- akrylátová posuvná dvířka ze strany obsluhy
- oplach kleští (nutný přípoj vody a odpadu)

Prémiový distributor zmrzliny s dvojitým prouděním vzduchu

Prémiový distributor zmrzliny Super Capri je navržen tak, aby působil maximálním vizuálním dojmem. Distributor má čisté moderní linie a vnitřní LED osvětlení, aby co nejlépe prezentoval vaši zmrzlinu. Distributor je nakloněn směrem k zákazníkovi (pod úhlem 11°), aby bylo na výrobky lépe vidět. Zařízení má také jedinečný systém chlazení s dvojitým prouděním vzduchu, který umožňuje oddělené proudění chladného vzduchu nad každou řadou vaniček na zmrzlinu, což umožňuje účinnější chlazení a zároveň snižuje teplotní rozdíly. Přední, horní a boční skla jsou vyhřívaná, aby se snížila možnost vzniku kondenzace. Přední sklo je výklopné pro snazší údržbu.

Standardní barevné varianty jsou RAL9003 (bílá) RAL9005 (černá) RAL9022 Šedá)

Parametry a obsah

Výstavní plocha	m ²	1.07
Kapacita výstavní plochy	18 gastronomických na zmrzlinu (5 l)	
Kapacita uskladnění	Bez úložného prostoru	
Teplotní rozsah	°C	-20 až -14
Klimatická třída	7	
Hrubá / čistá váha	kg	454 / 350
Hrubý / čistý objem	l	

Design a materiál

Nožky / nohy	Nastavitelné nožky	
Kolečka	Kolečka 360°	
Exteriér	Šedá RAL 7022	
Interiér	Nerezová ocel	
Vnitřní osvětlení	LED	

Chlazení a funkce

Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba


Energetická třída	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	28.36
Roční spotřeba	kWh/rok	10353
Příkon		
Příkon	W	1720
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	725 x
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1682 x 1110 x 1175
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1900 x 1400 x 1600 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	8



Bočnice standardně prosklené



Chlazení s dvojitým prouděním vzduchu