



CK7210G

Toonbankkoeler GN1/1

Producteigenschappen

- Nieuw design
- Roestvrij staal
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende glazen deuren
- Afneembaar tafelblad
- Stelpoten
- Geventileerde koeling

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

Speciaal ontworpen voor professionele keukens, biedt de CK-counterkoeler een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en gemakkelijk bereikbaar te houden tijdens het serveren. Het is gemaakt van robuust SS304 roestvast staal en is voorzien van automatische ontdooiing, samen met planken van GN1/1-afmetingen die zorgen voor eenvoudige reiniging en efficiënte workflows. Kenmerkend aan dit apparaat is het geventileerde koelsysteem, dat de inhoud op een constante temperatuur houdt. De elektronische regelaar vergemakkelijkt het aanpassen van de temperatuur aan de specifieke ingrediënten. Bovendien beschikt de CK-counterkoeler over een verwijderbaar werkblad, wat het mogelijk maakt om het als onderbouwkoeler te gebruiken met een eigen werkblad. De verstelbare poten maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Zo vormt de CK-counterkoeler een uitstekende toevoeging aan elke professionele keuken.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	122 / 112
Bruto/netto volume	l	282 / 272

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren
Planken aantal & type	2 draadplanken wit
Plankkleur	Bianco
Plankmaten	GN1/1
Voetjes / poten	4 instelbare poten
Buitenafwerking	SS304
Binnenafwerking	SS304
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R600a
Koelmiddelinhoud	g95
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Energieverbruik	kWh/24h	2.04
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	745
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	902 x 530 x 589
Externe maat (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1405 x 750 x 900
40 ft containerlading	st	48



Aluminium deurlijsten en LED-verlichting



Sterke wielen als optie