



## CR 120x240x212 NF

Koelcelpanelen 80 mm - zonder vloer

### Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Rekwerk leverbaar als accessoire

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

### Maten en inhoud

Intern volume	m <sup>3</sup>	4.75
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	42
Bruto/netto gewicht	kg	225 / 205
Bruto/netto volume	l	

### Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur
Buitenafwerking	Wit
Binnenafwerking	Wit
Slot	Ja

### Koelen en functies

44038

### Stroom en verbruik

44038

### Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1040 x 2240 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	1200 x 2400 x 2120
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1300 x 1020
40 ft containerlading	st	8



Stevige greep



Vergrendelingsstelsel