



FSC100

Bordskyl

Produktfunktioner

- Skjutglasdörrar
- LED-belyst huv
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	51 / 46
Nettovolym	l	60
Bruttovolym	l	100
Brutto-/nettovolym	l	100 / 60
Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 skjutglasdörrar
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		577 x 209 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		4 ställbara fötter

Lås		Ja
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED
Huvtyp		D-form
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Kompressortyp		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	43
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.37
Årlig energiförbrukning	kWh/år	500
EEl	%	49
Ineffekt	W	85
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	655 x 390 x 930
Invändiga mått (BxDxH)	mm	560 x 265 x 636
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	750 x 500 x 1036
40 fot containerlast	delar	160



Skjuddörrar



Fästbeslag för
väggmontering