



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



TC37

Klar ismaskin

Produktfunktioner

- Iskuber på ca 31 x 35 x 31 mm (18 g)
- Produktionskapacitet: 37 kg/24 h
- Förvaringskapacitet: 16 kg
- Luftkylt system med låg energi
- Spraysystemet producerar separata klara iskuber
- Fristående ismaskin med förvaring
- Ag+-ytor som är enkla att rengöra i förvaringsbehållaren
- Rostfritt stål SS304 i hög kvalitet
- Fyra ben och fyra justerbara fötter medföljer
- Skopa för isbitar ingår
- Dräneringspump för avloppsvatten för säker vattendränning
- Inbyggd tystgående magnetisk vattenpump

Klar ismaskin i rostfritt stål

TC-serien med ismaskiner använder ett spraysystem för att producera kristallklara iskuber som smälter långsamt. På så sätt är enheten idealisk för användning på kaféer, restauranger, pubar, barer, snabbmatsrestauranger och andra lokaler där det behövs is för dryck och cocktails eller där livsmedel som färsk fisk måste hållas kall. Enhetens exteriör är gjord av 304 rostfritt stål. Dörren på enhetens front tillåter snabb åtkomst till ett isolerat förvaringskärl med antibakteriell teknologi Ag+ för att förhindra uppkomst av bakterier och lukter. För att säkerställa att ismaskinens drift är effektiv har enheten ett luftfilter som är enkelt att avlägsna och rengöra. TC-ismaskinen använder ett luftkylt system med låg energi, vilket innebär att den tar in omgivningsluften och använder den för att kyla ned kylsystemet. Ismaskinens kapacitet påverkas därmed av omgivningstemperaturen, precis som temperaturen på det vatten som tas in.

Mått och innehåll

Kapacitet isproduktion	kg/24h	37
Kapacitet i isbehållare	kg	16
Iskubernas storlek	mm	31 x 35 x 31 (18g)
Vattenförbrukning	l/24h	57
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	48 / 40

Design och material

Fötter / ben	Fyra justerbara fötter och ben
Utvändig finish	SS304

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Statisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g68

Ström och förbrukning


Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3796
Effekt		
Ineffekt	W	520
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	500 x 580 x 690
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	555 x 635 x 855
40 fot containerlast	delar	231



Kondensatorfilter som rengörs enkelt



Dimensioner på isbitar