



UR600X1

Refrigerador de almacenamiento GN2/1

Características del producto

- Exterior de acero inoxidable
- Estantes ajustables GN2/1
- Puerta maciza reversible
- Tirador integrado
- Refrigeración asistida por ventilador
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Cierre

Refrigerador de almacenamiento de 1 puerta, con estan

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Este modelo en particular presume de un consumo de energía asombrosamente bajo, un 57% inferior al de su predecesor.

Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes GN2/1 ajustables con una notable capacidad de carga de hasta 25 kg por estante. Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-2 a +8
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	107 / 100
Volumen bruto / neto	l	620 / 570

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Número de estantes y tipo		4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		GN2/1
Medidas de estante de fondo		654 x 330
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	196
Patatas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		SS430
Acabado interior		Blanco
Luz interior		No
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70

Potencia y consumo

Clase energética		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.79
Consumo de energía anual	kWh/año	288
Potencia		
Potencia de entrada	W	95
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	653 x 580 x 1660
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	777 x 745 x 1895
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	840 x 765 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	42



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Ruedas resistentes opcionales