TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

MOBILUX 11 COMBI

Congélateur/Réfrigérateur Mobile 12 V

Caractéristiques du produit
- Idéal pour montage sur chariot, remorque ou triporteur
- Réfrigérateur/congélateur alimenté par batterie 12V
- Autonomie de 8 à 13 heures
- Batterie rechargeable et chargeur
- Refroidissement statique
- Couvercles plats coulissants
- Chariot ou triporteur disponible (sur commande)
- Congélateur / Réfrigérateur

Réfrigérateur/congélateur alimenté par batterie

La gamme de congélateurs/réfrigérateurs Mobilux combinés mobiles alimentés par batterie offre une grande liberté, vous permettant de vendre vos produits où vous le souhaitez (dans la mesure du raisonnable). Rechargez la batterie pendant la nuit et vous pourrez vous aventurer à vendre vos produits avec une autonomie comprise entre 8 et 13 heures, selon les conditions. L'appareil peut être monté sur un chariot ou un tricycle adapté. Si vous utilisez le Mobilux pour vendre des glaces, le Mobilux 11 Combi peut contenir 2 paniers (4 bacs) et le Mobilux 21 peut contenir 3 paniers (6 bacs).

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-15 à -22 /+4 à +12
Classe climatique		4
Volume net	l	117
Volume brut	l	144
Volume brut / net	l	144 / 117
Poids brut / net	kg	62 / 55
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants pleins
Number of lids		2
Nombre et type de paniers		1
Nbr. de paniers	pces	1
Nbre de paniers max.	pces	2
Roulettes		Roulettes
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Aluminium martelé
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	71
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	858
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.35
Puissance		
Puissance consommée	W	98
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions		
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	724 x 654 x 916
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	520 x 450 x 686
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	765 x 760 x 940
Charge conteneur 40 pieds	pces	90

Chargeur

Poignée intégrée