



450

## LGC2500B

### Displaykoeler

#### Producteigenschappen

- Led verlichte kap
- Zelfsluitende deuren met functie voor openstaan voor gemakkelijk laden
- Temperature Class 3M1
- Instelbare planken
- LED-binnenverlichting met schakelaar
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Interne voet van roestvast staal
- Geventileerde koeling
- Automatisch ontdooien
- Zwenkwielen en vergrendelpoten

### Elegante zwarte displayvriezer met canopy

De LGC-B displaykoeler is ontworpen om moeiteloos te integreren in uw winkel- of cateringomgeving en voegt een vleugje elegantie en kwaliteit toe met een stijlvolle zwarte afwerking. Het heeft twee verticale LED-lichtstrips op elke deur, die de inhoud binnenin benadrukken met een opvallend contrast met het donkere interieur. Bovendien heeft de eenheid bovenaan een LED-verlichte kap, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor op maat gemaakte branding en promotionele displays.

De onderzijde binnenin het apparaat is gemaakt van roestvrij staal en heeft gebogen hoeken om te helpen bij het schoonmaken en de hygiëne. Het zorgvuldig ontworpen koelsysteem is zeer energiezuinig, verlaagt de kosten en behoudt de ideale temperatuur voor de versheid van het product. Voor extra gemak is het apparaat voorzien van zwenkwielen, waardoor het gemakkelijk kan worden verplaatst voor reiniging en herpositionering indien nodig.

#### Maten en inhoud

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Totaal displaygebied | m² | 0.69      |
| Temperatuurbereik    | °C | +1 tot +8 |
| Klimaatklasse        |    | 4         |
| Netto volume         | l  | 405       |
| Bruto volume         | l  | 496       |
| Bruto/netto volume   | l  | 496 / 405 |
| Bruto/netto gewicht  | kg | 135 / 115 |

#### Ontwerp en materiaal

|                          |       |                        |
|--------------------------|-------|------------------------|
| Deur aantal              |       | 1                      |
| Deur aantal & type       |       | 1 glazen scharnierdeur |
| Max belasting op planken | kg/m² | 196                    |
| Aantal roosters          | st    | 5                      |
| Plankmaten               |       | 545*622                |
| Planken aantal & type    |       | 5                      |
| Veiligheidsglas          |       | Ja                     |
| Binnenverlichting        |       | LED                    |
| Buitenafwerking          |       | Zwart RAL9005          |
| Binnenafwerking          |       | Zwart                  |

#### Koelen en functies

|                 |  |                                          |
|-----------------|--|------------------------------------------|
| Type ontdooiing |  | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
|-----------------|--|------------------------------------------|

|                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| Koelmiddel       |   | R600a |
| Koelmiddelinhoud | g | 110   |
| Thermometer      |   | Ja    |

#### Stroom en verbruik

|                          |          |               |
|--------------------------|----------|---------------|
| Energieklasse            |          | B             |
| Max Ambient              |          | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1349          |
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 3.7           |
| EEL                      | %        | 19            |
| Input vermogen           | W        | 280           |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50    |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 58            |

#### Afmetingen

|                       |    |                  |
|-----------------------|----|------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 685 x 805 x 2065 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 565 x 640 x 1520 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 745 x 860 x 2260 |
| 40 ft containerlading | st | 44               |



Verlichte kap



Sterke zwenkwielen