



DB201S

Refrigerador backbar

Características del producto

- Aprox. 56% más eficiencia energética que la gama DB anterior
- Cristal de seguridad doble
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED

Refrigerador backbar de eficiencia energética

Esta nueva gama de refrigeradores DB de backbar presenta una alta eficiencia energética y consume un 56% menos de energía que los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de sus clientes. La temperatura se ajusta fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar cuenta con una puerta batiente reversible con doble acristalamiento templado, que le permite una atractiva presentación del producto. Los estantes de rejilla ajustables cuentan con un revestimiento para un fácil mantenimiento. El refrigerador de backbar es ideal para entornos de bares muy concurridos, y su exterior negro e interior de aluminio estucado le confieren un aspecto muy actual. Una estupenda elección para cualquier bar.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.47
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	69 / 63
Volumen bruto / neto	l	190 / 182

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal
Puerta reversible	No
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	395x320 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio estucado
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí
Potencia y consumo	
Clase energética	A
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	
Potencia de entrada	W
Tensión / Frecuencia	V/Hz
Nivel de ruido	dB(A)

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	810 x 418 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	900 x 520 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	985 x 575 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	96



Cubierta térmica protectora



Tope de puerta para cargar el armario