



MTF185B

Supermarktvriezer, wand

Producteigenschappen

- Zij-tot-midden geventileerde koeling
- Ideaal voor het optimaliseren van opslagruimte
- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Ideaal met kistkoeler/-vriezer eronder
- Verwarmde zelfsluitende glazen deuren
- Zwarte buitenkant
- Automatisch ontdooien
- Telescopische poten

3-deurs vriezer/koeler, wandkast, voor maximale berging

Bespaar kostbaar vloeroppervlak met dit gloednieuwe MTF model, dat u zowel als diepvriezer of als koeler kunt installeren; het is perfect voor kleine winkels, buurtwinkels, slagers, supermarkten enz. Dit model heeft zij-tot-midden ventilatie, waardoor het mogelijk is de kast in de volle diepte te vullen zonder dat dit de temperatuur beïnvloedt.

Combineer de MTF top-vriezer/koeler met een SFI displayvries-/koelkast eronder voor maximale productpresentatie. Er zijn verschillende opties, want de combinatie kan tegen een muur geplaatst worden of als eilanddisplay. De kast wordt geleverd met een vaste bodemplank en twee verstelbare draadplanken die gekanteld kunnen worden, zodat u de producten gemakkelijk goed kunt presenteren aan de klanten.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1
		-24 tot -18
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -18 / -1 tot +8
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	545
Bruto volume	l	779
Bruto/netto volume	l	779 / 545
Bruto/netto gewicht	kg	334 / 272

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	3 zelfsluitende verwarmde glazen deuren	
Deur aantal		3
Maten onderste plank		510 x 375
Max belasting op planken	kg/m²	196
Aantal roosters	st	9
Plankkleur		Wit
Plankmaten		510x423
Planken aantal & type	9 instelbare draadplanken, wit	
Binnenverlichting		LED
Buitenafwerking		Zwart
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	135
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	5318
Energieverbruik	kWh/24h	14.57
EEL	%	49.4


Voeding		
Input vermogen	W	1057
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	58

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1850 x 745 x 2430
Interne maat (BxDxH)	mm	1730 x 480 x 947
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1975 x 790 x 1630
40 ft containerlading	st	15



Ledverlichting binnen in
deurlijst



Digitale thermostaat