



Bruto/netto gewicht	kg	115 / 105
Capaciteit van de koelmodule	m³	7,6 - 10
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Buitenafwerking		SS430
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer		Ja
Energieverbruik	kWh/24h	29.52
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	10775
Input vermogen	W	2068
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 ft containerlading	st	60

CRU7610N w/o Panel

Negatieve monoblok 10m³

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

<p>Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een

Onze CRU-N serie monoblock vriezerunits heeft een temperatuurbereik van -10 tot -20 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor vriescellen van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock koelerunit.



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar