



RK1420X1

Uprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ventilerad kylning
- Självstängande dörrar med 105-graders stopp
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensor
- Kraftiga hjul
- Lås

Kyl med två dörrar i rostfritt stål för professionella kök

RK1420X1 är en energieffektiv kyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 53 % lägre jämfört med den föregående modellen RK1420. Detta kylskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörrarna har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring. Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förblir färskt, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	226 / 208
Bruttovolym	l	1300
Brutto-/nettovolym	l	1300 / 954

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp		6 gråa năhyllor
Hyllfärg		Grå
Hyllmătt		530x650
Maxlast pă hyllorna	kg/m²	25
Styrhjul		4 styrhjul
Utvăndig finish		SS304
Invăndig finish		SS304
Interiřrlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	110
Termometer		Ja

Strřm och fřrbrukning

Energiklassificering	A	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.27
Årlig energiförbrukning	kWh/år	464
Ineffekt	W	360
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Invăndiga mătt (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Externa mătt (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Fřrpackningsmătt (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	16



Stăllbara hyllor



Digital termostat

Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolum	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

