



CK7210G

Mesa fría de refrigeración GN1/1

Características del producto

- Nuevo diseño
- Acero inoxidable
- Descongelación automática
- Puertas de cristal de cierre automático
- Encimera desmontable
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles. Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para tus ingredientes. Dispone de una encimera con protección antisalpicaduras, que se puede retirar si se desea, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a tus necesidades. La mesa fría CK representa un excelente complemento a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	122 / 112
Volumen bruto / neto	l	282 / 272

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal de cierre automático
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla, blanco
Medidas de estante	GN1/1
Color de estante	Blanco
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Luz interior	LED

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clasificación energética	B	
Consumo de energía	kWh/24h	2.04
Consumo de energía anual	kWh/año	745
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	902 x 530 x 589
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1360 x 700 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1405 x 750 x 900
Carga contenedor 40ft	pcs	48



Marcos de puertas de aluminio y luz LED



Ruedas resistentes opcionales