



CRU5175P

Monoblock køleenhed (5,1-7,5m³)

Produktegenskaber


- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8


Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 5,1-7,5m³. Vær opmærksom på, at denne køleenhed kommer fastmonteret på et panel.

Ved installation af monoblocken skal der være en afstand på mindst 30 cm mellem kondensatorventilatoren (eller varmeudblæsningen) og loftet. Det anbefales at sikre tilstrækkelig ventilation på installationsstedet.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	80 / 70
Kapacitet køleenhed	m³	5,1 - 7,5
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Design og materialer		
Eksteriør		SS430
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	18.72
Årligt energiforbrug	kWh/år	6833
Effekt	W	1240
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 859 x 880
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40' container kapacitet	stk	68



Bagside af monoblock - fastmonteret på panel



Digital controller