



BA16H

Refrigerador backbar

Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Cristal de seguridad doble
- Puerta reversible de cristal
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables
- Luz interior LED
- Cierre

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consumo

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico.

El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.35
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	52 / 46
Volumen bruto / neto	l	125 / 115

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible	Sí
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	2 estantes de rejilla, cromo
Color de estante	Cromo
Medidas de estante	495x350 mm
Patas	4 patas regulables
Acabado exterior	Negro
Acabado interior	Aluminio estucado
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	A
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	

Potencia de entrada	W	95
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44
Dimensiones		

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	510 x 418 x 720
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	600 x 520 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	685 x 575 x 940
Carga contenedor 40ft	pcs	136



Estantes de rejilla
ajustables



Termostato electrónico