




CR 150x300x212 NF

Panele do pomieszczenia chłodniczego 80 mm

Cechy produktu

- Same panele – bez jednostek chłodniczych
- Ryglowy system łączenia
- 80 mm panel izolacyjny
- Wiele opcji personalizacji
- Łatwy dostęp do produktów
- Łatwy montaż
- Antypoślizgowa posadzka ze stali nierdzewnej SS304
- Półki dostępne jako wyposażenie dodatkowe
- Ułatwiająca dostęp rampa dostępna jako wyposażenie dodatkowe

Panele do pomieszczeń chłodniczych z izolacją o grubość

Panele do pomieszczeń chłodniczych TEFCOLD są szybkie w montażu. Wyposażone są w łatwy w obsłudze ryglowy system łączenia. Wymienne modułowe panele umożliwiają różne ustawienie drzwi, dzięki czemu można dostosować układ pomieszczenia do swoich potrzeb. Ten model jest dostarczany bez paneli posadzkowych.

Pomieszczenia chłodnicze to wydajne i niedrogi rozwiązanie do przechowywania dużych ilości schłodzonych produktów. Przydają się w restauracjach, delikatesach, kawiarniach oraz w magazynach sklepów i supermarketów.

Nasze panele chłodnicze są wyposażone w skuteczną izolację poliuretanową. Panele można łączyć z energooszczędnymi monoblokowymi jednostkami chłodniczymi, uzyskując w ten sposób wysoką wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii.

Jako akcesoria oferujemy również zestawy regałów półkowych, pozwalających zoptymalizować przestrzeń magazynową. W ofercie mamy też panele chłodnicze z szerokimi drzwiami (modele WD). Panele nie są przystosowane do stosowania na zewnątrz.

Rozmiary i zawartość

Objętość wewnętrzna	m ³	7.76
Grubość ścian	mm	80
Gęstość izolacji	kg/m ³	42
Masa brutto/netto	kg	262 / 242
Pojemność brutto/netto	l	

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach
Wykończenie zewnętrzne	Kolor biały
Wykończenie wnętrza	Kolor biały
Blokada	Tak

Chłodzenie i funkcje

44071

Energia i zużycie

44071

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1340 x 2840 x 2040
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1500 x 3000 x 2120
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	2200 x 1900 x 1020
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	12



Mocna rączka



System zamykania