




CRNF2430

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit


- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre négative convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Poids brut / net	kg	825 / 795
Volume interne	m³	11.68
Plage de température	°C	-20 à -10
Épaisseur des parois	mm	120
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières L:700 H:1765
Porte réversible		Oui
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78
Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Puissance		
Puissance consommée	W	1630
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2400 x 3000 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2160 x 2760 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2500 x 1600 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pcs	4



Poignée résistante



Tablette en option