TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



RF1420C

Upprättstående frys GN2/1

Produktfunktioner
- Skåp i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Självstängande dörrar
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensor
- Lås
- Kraftiga hjul

Frys med två dörrar i rostfritt stål för professionella kök

Detta frysskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörrarna har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring.

Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förvaras i en optimal temperatur, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	234 / 224
Nettovolym	l	954
Bruttovolym	l	1300
Brutto-/nettovolym	l	1300 / 954
Temperaturintervall	°C	-22 till -18
Klimatklass		5
Design och material		
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Maxlast på hyllorna	kg/m²	70
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 gråa näthyllor
Hyllfärg		Grå
Hyllmått		530x650
Styrhjul		Styrhjul
Lås		Ja
Interiörlampa		LED
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		C
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3009
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.24
EEI	%	48.7
Ineffekt	W	600
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	49
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	16





Ställbara hyllor

Styrhjul med och utan broms