



## MIRABELLA 9

Display för kulglass

### Produktfunktioner

- Statisk kylning
- Helt automatiskt
- Plan glasovandel
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Upplyftbart bakre lock (2 kan servera)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Styrhjul

Frys för kulglass med serveringsyta

Skopglassfrysens Mirabella är konstruerad för att locka kunder med sin fina finish och optimala produktpresentation. Den visar glassen så högt som möjligt så att kunderna (i synnerhet barn) enklare kan se glassen. Den ser också till att glassen syns från längre håll. Längst bak har frysen ett förvaringsfack där extra lådor med den populäraste glassen kan förvaras.

### Mått och innehåll

|                             |                |                           |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| Sammanlagd visningsyta      | m <sup>2</sup> | 0.53                      |
| Driftskapacitet             |                | 9 Napoliplåtar (5 liter)  |
|                             |                | 9 Napoliplåtar (5L) /     |
| Förvaringskapacitet (under) |                | 21 Napoliplåtar (5 liter) |
|                             |                | / 21 Napoliplåtar (5L)    |
| Temperaturintervall         | °C             | -20 till -5               |
| Klimatklass                 |                | 4                         |
| Brutto- / nettovikt         | kg             | 157 / 136                 |

### Design och material

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| Styrhjul        |  | 4 styrhjul         |
| Interiörlampa   |  | LED                |
| Utvändig finish |  | Antracit RAL 7016  |
| Invändig finish |  | Grå/Rostfritt stål |

### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Statisk     |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Laddning köldmedium | g | 125         |
| Termometer          |   | Ja          |

### Ström och förbrukning

|                         |           |               |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Energiklassificering    |           | C             |
| Max Ambient             |           | +30°C, 55% RH |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 5205          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 14.26         |
| Effekt                  |           |               |
| Ineffekt                | W         | 700           |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50    |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 42            |

### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1652 x 677 x 1190 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1735 x 740 x 1290 |
| 40 fot containerlast     | delar | 20                |



Kraftiga styrhjul



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst