



SD1280

Refroidisseur de stockage

Caractéristiques du produit

- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	65 / 59
Volume net	l	188
Volume brut	l	305
Volume brut / net	l	305 / 188
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		4

Design et matériaux

Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		ABS
Nombre de porte		1
Type de porte		porte pleine à charnières
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Nombre de tablettes	pces	4
Nombre et type de tablettes		4 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		498 x 398 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	174.94
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		Non

Froid et fonctions

Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique
Type de compresseur		SECOP HMK12AA (R600a)
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.7
Consommation d'énergie	kWh/h	0.07
Consommation électrique par an	kWh/an	619
EEl	%	67
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	595 x 600 x 1635
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	470 x 440 x 1347
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	630 x 670 x 1790
Charge conteneur 40 pieds	pces	57



Poignée résistante



Serrure