



UC5480

Soubassement GN1/1

Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Dégivrage automatique
- Tiroir(s) GN1/1
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Volume net	l	350
Volume brut	l	370
Volume brut / net	l	370 / 350
Poids brut / net	kg	160 / 150

Design et matériaux

Nombre et type de porte

Nombre et type de tablettes

Tiroirs	pces	8 tiroirs GN1/1
Pieds		6 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

Froid et fonctions


Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	95
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	978
Consommation d'énergie	kWh/24h	2.68
EEL	%	43.3
Puissance		
Puissance consommée	W	300
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	42

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2230 x 700 x 670
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1772 x 530 x 389
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2260 x 750 x 720
Charge conteneur 40 pieds	pces	48



Tiroirs GN1/1



Roulettes solides en option