



1000

LGC5000B

Expositor refrigerado

Características do produto

- Caixa iluminada por LED
- Portas de fecho automático com mecanismo de abertura fixo para facilitar o carregamento
- Classe de temperatura 3M1
- Prateleiras reguláveis
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Base interna em aço inoxidável
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática
- Rodas giratórias e pés de bloqueio

Elegante congelador preto de exposição com display

O refrigerador de exposição LGC-B foi projetado para se integrar sem esforço no seu ambiente de retalho ou de catering, adicionando um toque de elegância e qualidade com o seu elegante acabamento em preto. Possui duas tiras de luz LED verticais em cada porta, que realçam o conteúdo no interior com um contrastante chamativo contra o interior escuro. Além disso, um display iluminado por LED coroa a unidade, oferecendo uma excelente oportunidade para a personalização da marca e para exposições promocionais.

A base interior da unidade é feita de aço inoxidável e apresenta cantos arredondados para facilitar a limpeza e a higiene. O sistema de refrigeração cuidadosamente projetado é altamente eficiente em energia, reduzindo custos ao mesmo tempo que mantém a temperatura ideal para a frescura dos produtos. Para maior comodidade, a unidade inclui rodízios, facilitando o seu movimento para limpeza e reposicionamento conforme necessário.

Peso bruto / líquido	kg	210 / 190
Volume líquido	l	922
Volume bruto	l	1108
Volume bruto / líquido	l	1108 / 922
Exposición total	m²	1.38
Gama de temperaturas	°C	+1 a +8
Classe climática		4
Acabamento exterior		Preto RAL9005
Acabamento interior		Preto
Número de porta		2
Número e tipo de porta		2 portas de vidro com dobradiças
Número de prateleiras	pçs	10
Número e tipo de estantes		10
Dimensões da prateleira		618*622
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Vidro de segurança		Sim
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sim
Classe de energia		B
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	5.21
Consumo anual de energia	kWh/ano	1900
EEL	%	19
Potência de entrada	W	400
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	58
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1382 x 805 x 2065
Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1262 x 640 x 1520
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1430 x 860 x 2260
Carga de contentor de 40 pés	pçs	22



Caixa iluminada



Rodas giratórias