TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# UR600SS

## Refrigerador de almacenamiento GN2/1

**Características del producto**
- Cierre
- Estantes ajustables GN2/1
- Control digital e indicador de temperatura
- Exterior e interior de acero inoxidable
- Refrigeración asistida por ventilador
- Tirador integrado
- Excelente eficiencia energética
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Puerta reversible (se requieren piezas de recambio)

## Refrigerador de almacenamiento de acero inoxidable

El TEFCOLD UR es un refrigerador de almacenamiento clásico que combina la fiabilidad probada con el tiempo con un diseño depurado e incorpora un práctico tirador integrado. Ideal para entornos de restauración exigentes, este armario refrigerado dispone de estantes GN2/1 ajustables con una notable capacidad de carga de hasta 25 kg por estante. El refrigador presenta el exterior e interior de acero inoxidable (excepto la puerta, que es blanca en su parte trasera). Este refrigerador de almacenamiento cuenta con refrigeración asistida por ventilador, y la temperatura es fácil de ajustar en un termostato digital. La eficiencia energética es notable y el armario posee la clase energética A de la UE.

La gama UR está disponible en varios colores y tamaños, y puede elegir entre modelos de puerta maciza o de cristal. Vea la gama UF para opciones de congelador.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 97 / 90 |
| Volumen neto | l | 570 |
| Volumen bruto | l | 620 |
| Volumen bruto / neto | l | 620 / 570 |
| Rango de temperatura | °C | 0 a +8 |
| Clase climática | | 4 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | SS430 |
| Acabado interior | | SS304 |
| Nº de puertas | | 1 |
| Tipo de puerta | | puerta batiente maciza |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | | Sí |
| Nº de estantes | pcs | 3 |
| Número de estantes y tipo | | 3 ajustable |
| Color de estante | | Acero inoxidable |
| Medidas de estante | | GN2/1 |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Patas | | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Cierre | | Sí |
| Luz interior | | No |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 70 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | A |
| Consumo de energía | kWh/24h | 0.82 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 299 |
| EEI | % | 22.4 |
| Potencia de entrada | W | 120 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 777 x 745 x 1895 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 657 x 580 x 1660 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 840 x 760 x 2100 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 42 |





| | |
|---|---|
| Cierre | Estantes ajustables |