



DB201S

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Energieeffizienter Backbar-Kühlschrank

Die Tefcold DB-Backbar-Serie bietet hochwertige und energieeffiziente Kühllösungen für Cafés, Bars und Pubs. Diese Kühler sind als Ein-, Zwei- und Dreitürmodelle erhältlich. Die Schränke verfügen über ein effizientes Kühlsystem und Ventilatoren, die eine leistungsstarke Kühlung bei minimalem Energieverbrauch gewährleisten. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer digitalen Steuerung und einer Temperaturanzeige ausgestattet und verfügen über Standardschlösser. Kunden können zwischen Flügel- und Schiebetüren wählen (außer DB126).

Abmessungen und Fassungsvermögen

| | | |
|-----------------------|----------------|------------|
| Gesamtanzeigefläche | m ² | 0.47 |
| Temperaturbereich | °C | +2 bis +10 |
| Klimaklasse | | 4 |
| Netto-Volumen | l | 182 |
| Bruttovolumen | l | 190 |
| Brutto-/Netto-Volumen | l | 190 / 182 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 69 / 63 |

Design und Material

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Anzahl der Türen | | 2 |
| Tür Nr. & Typ | | 2 Schiebetüren aus Glas |
| Anzahl der Regale | Stk. | 4 |
| Anzahl und Art der Regale | | 4 Tragroste, weiß |
| Maximale Belastung der Regale | kg/m ² | 196 |
| Farbe des Regals | | Weiß |
| Einlegebodenmaße | | 395x320 mm |
| Gehärtetes Glas | | Ja |
| Füße/Beine | | 4 Stellfüße |
| Innenbeleuchtung | | LED |
| Schloss | | Ja |
| Außenfinish | | Schwarz RAL9005 |
| Innenfinish | | Aluminium Stucco |

Kühlung und Funktionen

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Art der Steuerung | | Elektronisch |
| Art der Kühlung | | Ventiliert |
| Art der Abtauung | | Automatisch |
| Kältemittelfüllmenge | g | 70 |
| Kältemittel | | R600a |
| Thermometer | | Ja |

Energie und Verbrauch

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Art der Kühlung | | Supermarkt-Gerät |
| Vitrinenfamilie | | VC4 |
| Energieklasse | | A |
| Max. Umgebungstemperatur | | +30°C, 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 416 |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1.14 |
| EEl | % | 9 |
| Stromversorgung | | |
| Leistungsaufnahme | W | 115 |
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
| Geräuschpegel | dB(A) | 44 |

Abmessungen

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 900 x 520 x 870 |
| Innenmaße (BxTxH) | mm | 810 x 418 x 720 |
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 985 x 575 x 940 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 96 |



Regler mit Abdeckklappe



Türhalter für Auffüllung vom Schrank