



NC5000G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m ² | 1.3 |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +8 |
| Klimatklass | | 4 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 252 / 212 |
| Brutto-/nettovolym | l | 1149 / 1079 |

Design och material

| | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | | 2 glasdörrar med gångjärn |
| Maxlast på hyllorna | kg/m ² | 196 |
| Hyllfärg | | Vit |
| Hyllmått | | 615 x 445 mm |
| Hyllnummer & hylltyp | | 10 vita nähyllor |
| Härdat glas | | Ja |
| Huvlampa | | LED |
| Huvtyp | | D-form |
| Fötter / ben | | 2 ställbara fötter |
| Styrhjul | | 4 rullande styrhjul |
| Utvändig finish | | Vit |
| Invändig finish | | Vit |
| Interiörlampa | | 2 vertikala LED-lampor i dörramen |
| Lås | | Ja |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 145 |
| Termometer | | Ja |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | | B |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 2.81 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 1024 |
| EEl | % | 15 |
| Ineffekt | W | 500 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 53 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|----------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 1250 x 570 x 1331 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1370 x 1370 x 2022 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1405 x 765 x 2180 mm |
| 40 fot containerlast | delar | 24 |



Skannerprofil som standard



Digital termostat